

ЛИТОБАНД БЭЙСИК / LITOBAND BASIC

Гидроизоляционная лента эластичная

НОВИНКА!



Внутренние
и наружные
работы



Террасы, бал-
коны, ванные
комнаты,
душевые



Гидроизоляция
углов и стыков



100 % защита
от протечек

Назначение

Гидроизоляция углов и вводов коммуникаций.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ, в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

Ключевые свойства

- 100% водонепроницаемость.
- Прочность.
- Надежно защищает углы от протечек.
- Эластичность при отрицательной температуре.
- Экологически безопасный продукт.
- Подходит для всех видов облицовки.

Рекомендации к применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

НАНЕСЕНИЕ

Нанести гидроизоляционный состав на основание и на тыльную сторону ЛИТОБАНД БЭЙСИК толщиной около 1 мм. Зона нанесения гидроизоляции на основание должна быть на несколько сантиметров больше размеров ленты. После, не дожидаясь высыхания, уложить ЛИТОБАНД БЭЙСИК и прижать. С помощью пластиковых шпателей разгладить и выгнать воздух. Места стыков лент склеиваются внахлест минимум 5 см. Для герметизации углов и вводов

коммуникаций рекомендуется использовать специальные угловые элементы и манжеты (например, ЛИТОБАНД С, ЛИТОБАНД АЕ/АИ). Финальные слои гидроизоляции наносятся поверх гидроизоляционной ленты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

24 месяца, со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

Состав

Полипропилен, полиэтилен.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Температура эксплуатации	от -30 °С до +90 °С
Водонепроницаемость при давлении 0,15 МПа	водонепроницаема
Поперечное растяжение на разрыв	40% - 70%
Толщина	0,5 ± 0,1 мм
Размеры и вес ЛИТОБАНД БЭЙСИК Р10	100x95x95, 240 гр
Размеры и вес ЛИТОБАНД БЭЙСИК Р100	100x274x274, 2160 гр

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %.